



МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Московская обл., г. Химки, ул. Чапаева, д. 3
 (495) 374-62-70 www.stst.pro e-mail: info@stst.pro

- ∅ Складской запас
- 0,00 Производство возможно. Цена требует уточнения.
- 0,00 Производство возможно, требуется уточнение технических параметров. Цена ориентировочная, требуется уточнение после согласования технических параметров.

Действует с 01 Сентября 2015 г.

Сталь 1,0/0,5 мм

Утепленные дымоходы. Изоляция 50 мм. Сталь AISI 316/1,0 x 304/0,5 зеркало						
Прямые участки	Артикул	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300
Труба-сэндвич 1250мм	СТ250	2388,00	2532,00	2785,00	3218,00	3589,00
Труба-сэндвич 500мм	СТ500	3590,00	3818,00	4243,00	4929,00	5461,00
Труба-сэндвич 1000мм	СТ1000	6520,00	6945,00	7763,00	9039,00	9963,00
Труба-сэндвич шибер фикс	СТШ	3383,00	3591,00	3977,00	4618,00	5132,00
Отводы	Артикул	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300
Колено-сэндвич 87°	СК87	5083,00	5387,00	5955,00	7812,00	8611,00
Колено-сэндвич 45°	СК45	3806,00	4050,00	4510,00	5291,00	5923,00
Колено-сэндвич 30°	СК30	3505,00	3702,00	4056,00	4649,00	5138,00
Тройники	Артикул	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300
Тройник-сэндвич 87°	СТр87	6611,00	7135,00	8193,00	9926,00	11271,00
Тройник-сэндвич 45°	СТр45	8650,00	9340,00	10740,00	13016,00	14747,00
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	СТр90Р	8034,00	8653,00	9886,00	11971,00	13491,00
Дополнительные элементы	Артикул	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300
Старт-сэндвич	СС	2303,00	2477,00	2717,00	3180,00	3532,00
Конус-сэндвич	СКН	2512,00	2668,00	2963,00	3462,00	3839,00
Переход-сэндвич	СП	5083,00	5387,00	5955,00	7812,00	8611,00
Опорные элементы	Артикул	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300
Площадка опорная сэндвич проходная	СПП1	2795,00	3341,00	3728,00	4311,00	4767,00
Площадка опорная сэндвич с конденсатоотводом	СПК	2387,00	2903,00	3230,00	3723,00	4118,00

Сталь AISI 316L - для отопительных аппаратов работающих на твердом (только древесина), жидком или газообразном топливе, для конденсационных котлов. Режим эксплуатации "влажный/сухой", температура применения для стали - 600 градусов Цельсия.
 Гарантия от сквозной коррозии 10 лет.